

Decyzja Nr 1550 /OS/2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1, 2, 4, art. 30 ust. 2, 3, art. 41 ust. 1, 2, 3 pkt. 1 lit. b, art. 43 ust. 2 i art.44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Przetwórstwa Odpadów Przemysłowych i Usług Około hutniczych „EKO-PRO-HUT” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zawadzkiego 45, z 13 czerwca 2014r. wraz z uzupełnieniami, w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie (odzysk) odpadów poprzez wypełnianie odpadami terenów niekorzystnie przekształconych, na terenie działek o nr 630/165, 647/165, 609/166, 611/167 w Pyskowicach - Czerwionce

udzielam

Zakładowi Przetwórstwa Odpadów Przemysłowych i Usług Około hutniczych „EKO-PRO-HUT” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zawadzkiego 45 (Regon; 276542230, NIP: 969- 11-97-776), zezwolenia na przetwarzanie (odzysk) odpadów, polegającego na wypełnianiu odpadami terenów niekorzystnie przekształconych powstałych po wybranych odpadach pohutniczych na działce o nr 630/165, 647/165, 609/166, 611/167 w Pyskowicach - Czerwionce

1. Rodzaj i masa odpadów przewidzianych do przetwarzanie (odzysk) odpadów w ciągu roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu w Mg/a
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	100 000
2.	17 01 02	Gruz ceglany	100 000
3.	ex 17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)	100 000
4.	ex 17 01 07	Zmieszne odpady z betonu, gruzu ceglanoego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06	100 000
5	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	1 000 000

W wyniku prowadzenia procesów przetwarzania odpadów nie będą wytwarzane odpady.

2. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadów ze wskazaniem procesu ich przetwarzania (odzysku) odpadów

Realizacja robót polegających na wypełnieniu wyrobisk po wybranych odpadach pohutniczych w celu podniesienia rzędnych powierzchni terenu niwelowanego, do poziomu

terenu otaczającego o rzędnych od 211m n.p.m. do 215 m n.p.m., prowadzona będzie z wykorzystaniem wytypowanych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne. Działalność związana z przetwarzaniem odpadów w procesie odzysku prowadzonym poza instalacjami wykonywana będzie na terenie działek o numerach ewidencyjnych 630/165, 647/165, 609/166, 611/167 położonych w miejscowości Pyskowice-Czerwionka. Przetwarzanie odpadów polegać będzie na odzysku odpadów w procesie R5 określonego jako recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych poprzez wypełnianie i utwardzanie terenów (wyrobisk) niekorzystnie przekształconych. Zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami, odpady z podgrupy 17 01 poddane zostaną kruszeniu, w przypadku konieczności dostosowania ich składu granulometrycznego do realizowanego przedsięwzięcia.

3. Opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej

Wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych (wyrobisk), a tym samym przetwarzanie (odzysk) odpadów, prowadzone będzie w oparciu o technologię polegającą na wypełnianiu wyrobiska warstwami.

Technologia wykonywania warstw prowadzona będzie w sposób kontrolowany z zagęszczeniem mechanicznym, warstwami o grubości 0,50 m. Każda rozścielona warstwa zagęszczana będzie mechanicznie przy użyciu walców wibracyjnych i statycznych do wymaganego wskaźnika zagęszczenia w następujący sposób:

- wstępne dwukrotne wałowanie statyczne, z najazdem bębna do przodu w pierwszym przejeździe,
- wykonanie wielokrotnych wałowań wibracyjnych, zapewniających uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
- wykonanie końcowego dwukrotnego wałowania statycznego z najazdem bębna do przodu w pierwszym przejeździe.

Wymagany minimalny wskaźnik zagęszczenia dla formowanych nasypów wyniesie $I_s \geq 0,95$. Jako kryteria zagęszczenia przyjmuje się wtórny moduł odkształcenia badany płytą statyczną E2 lub dynamiczny moduł odkształcenia określany lekką płytą dynamiczną Evd.

W przypadku stosowania materiału zawierającego ziarna o wymiarach większych niż 1/3 formowanej warstwy materiał taki zostanie poddany rozkruszeniu. Niwelacja prowadzona będzie aż do osiągnięcia rzędnych docelowego ukształtowania terenu.

Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych jest odzyskiem poza instalacjami i urządzeniami. W związku z tym nie ma możliwości określenia konkretnych mocy przerobowych instalacji lub urządzenia. Szacuje się, że maksymalne możliwości przerobowe w zakresie przetwarzania odpadów poprzez ich odzysk polegający na wypełnianiu wyrobisk wynoszą około 1400 000 Mg/a. Szacunkowo pojemności wyrobiska ocenia się na około 2 500 000 Mg.

4. Miejsce i sposób magazynowania odpadów

Odpady dostarczane na teren prowadzenia robót będą sukcesywnie wykorzystywane do formowania nasypów. Niemniej jednak w celu zapewnienia ciągłości technologicznej

robót, przewiduje się możliwość czasowego retencjonowania przyjmowanych odpadów (czasowe magazynowanie) w postaci przyzm układanych na utwardzonych poletkach, usytuowanych na obszarze niwelowanego wyrobiska w rejonach, gdzie prowadzone będą w danym okresie roboty. Magazynowanie odpadów prowadzone będzie na terenie, do którego firma posiada tytuł prawny. Lokalizacja miejsc czasowego magazynowania odpadów będzie się zmieniać wraz z postępem robót niwelacyjnych.

5. Dodatkowe warunki prowadzenia procesu przetwarzania odpadów

- sposób gospodarowania odpadami należy prowadzić tak, aby nie powodował zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska i winien być zgodny z planami gospodarki odpadami i przepisami prawa miejscowego,
- odzysk odpadów prowadzony będzie zgodnie z zatwierdzonymi procesami i metodami odzysku,
- urządzenia techniczne obsługiwane będą przez wykwalifikowanych pracowników,
- należy dokonać uzgodnień w zakresie zjazdów na drogi publiczne z zarządcami tych dróg,
- należy utrzymywać w czystości drogi dojazdowe oraz czyścić koła samochodów przed wyjazdem z terenu inwestycji,
- należy ograniczać emisję pyłów do powietrza poprzez zraszanie terenu zwałowiska w okresach niesprzyjających warunków atmosferycznych i suszy oraz nie przekraczać dopuszczalnych wartości stężeń pyłu i natężeń hałasu,
- należy zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie szkód wyrządzonych przez przedsiębiorcę powstałych na drogach dojazdowych do terenu inwestycji,
- do niwelacji i utwardzania stosować należy wyłącznie materiały spełniające dopuszczalne standardy jakości gleby i ziemi,
- należy prowadzić prace tylko w porze dziennej.

6. Informacje wynikające z odrębnych przepisów

Niniejsza decyzja jest ważna przy dotrzymaniu obowiązujących przepisów prawnych i uregulowanym stanie formalno-prawnym przedsięwzięcia. Działalność prowadzona będzie w sposób (z zastosowaniem środków i rozwiązań) pozwalających na niedopuszczenie do zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

Procesy przetwarzania należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w:

- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r., nr 165, poz. 1359)
- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami (Dz. U. z 2006 r., nr 49, poz. 356)

7. Czas obowiązywania decyzji

Czas obowiązywania niniejszej decyzji ustala się do **31 grudnia 2016r.** .

Uzasadnienie

Zakład Przetwórstwa Odpadów Przemysłowych i Usług Około hutniczych „EKO-PRO-HUT” Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zawadzkiego 45, zwrócił się wnioskiem z 13 czerwca 2014r., w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie (odzysk) odpadów na terenie powstałym po wyeksploatowanej hałdzie „Czerwionka” Huty „Łabędy” w Pyskowicach-Czerwionce, na działkach o nr 630/165, 647/165, 609/166, 611/167. Wniosek został uzupełniony pismem z 18 lipiec 2014r. oraz z 28 lipca 2014r.

Na podstawie art. 41 ust. 3 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.) organem właściwym do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg jest marszałek województwa. Pismem z 30 czerwca 2014r. Marszałek Województwa Śląskiego zwrócił się do Burmistrza Miasta Pyskowice z zapytaniem czy planowany do realizacji proces przetwarzania (odzysku) odpadów, polegający na wypełnianiu wyeksploatowanej części hałdy „Czerwionka” Huty „Łabędy” S.A. jest zgodny z przepisami prawa miejscowego oraz planami gospodarki odpadami. Pismem z 15 lipca 2014r. znak GK.600.005.2014, GK.KW.1693.2014 Urząd Miejski w Pyskowicach poinformował że, działalność w zakresie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami należy prowadzić zgodnie z postanowieniami „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.”

Starosta Powiatowy w Gliwicach w piśmie z 24 lipca 2014r. znak: WGN-RGN.6852.72.2014 skierowanym do Zakładu Przetwórstwa Odpadów Przemysłowych i Usług Około hutniczych „EKO-PRO-HUT” stwierdził, że nie wnosi zastrzeżeń do wykonania robót mających na celu przywrócenie do stanu pierwotnego terenu niekorzystnie przekształconego znajdującego się w obrębie nieruchomości na terenie działek o nr 630/165, 647/165, 609/166, 611/167.

Przedstawione we wniosku i uzupełnieniach materiały i dokumenty zawierają informacje wyszczególnione w art. 42 ust. 2 cyt. wyżej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.


Opisane przedsięwzięcie nie wymaga instalacji trwale związanej z gruntami, a zastosowania tylko instalacji mobilnych. W związku z czym należy stwierdzić, że nie jest dla tego przedsięwzięcia wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.).


Strona przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 10 §1 k.p.a. została powiadomiona możliwości wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie. Przedsiębiorca nie wniósł żadnych uwag. Sposób prowadzenia ewidencji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r., nr 249, poz. 1673).

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz informacje w przedłożonym wniosku, z których wynika, że zostanie zlikwidowany teren niekorzystnie przekształcony, należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uzyskania innych uzgodnień, decyzji, pozwoleń i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Zastępca Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska



Otrzymują:

1. ZPOPiUO „EKO-PRO-HUT” Sp. z o.o.
ul. Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Pyskowice
ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. W. Stwosza 2, 40-036 Katowice
3. Referat ds. opłat i środowiskowych wm
4. Referat obsługi zarządu wm.
5. OS.GO. a/a

